

КИРПИЧ ДЛЯ КЛАДКИ БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ


/ Bricks for Household Furnace Laying

Описание продукта / Product Description

Применяется для кладки бытовых печей.

The products are applied for laying of household furnaces.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ / Specification	Ед. изм. / Units	НОРМА ДЛЯ МАРКИ / Rate for grade
		КП / КР
		ТУ 14-194-235-99 с изм 1-3 / Spec. 14-194-235-99 rev. 1-3
Массовая доля / Mass fraction		
Al ₂ O ₃	% не менее / minimum	28
Огнеупорность / Refractoriness	°C не ниже / minimum	1580
Пористость открытая / Open porosity	% не более / maximum	30
Предел прочности при сжатии / Compressive strength	Н/мм ² N/mm ² не менее / minimum	10



Кирпич прямой / Straight brick

НОМЕР ИЗДЕЛИЙ / Item number	РАЗМЕРЫ, ММ / Dimensions, mm		
	а	б	в
5	230	114	65
8	250	124	65

Форма и размеры ГОСТ 8691-73 с изм. 1-4
Shape and dimensions GOST 8691-73, rev. 1-4

РАЗМЕРЫ / Dimensions	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ / Limit deviations
	мм / mm
а	±5
б	±4
в	±3